

TOOTEKIRJELDUS LAEVATEKK NAVYLAM+

- Mõõtmed
- Paksus: 9 mm
 - Laius: 68 mm
 - Pikkus 400...1200 mm

VIIMISTLUS

Toode on juba eelõlitatud ja valmistatud koos kahepoolsete liimhermeetikut liidetega. Täieliku veetiheduse saavutamiseks tuleb need liited parketi paigaldamisel täita läbipaistva liimiga **Navycol+**. Ilma nimetatud liimi kasutamiseta toote veetihedust ei garanteerita.

TOODETAVAD LIIGID

6 liiki: Acacia, Doussie, Iroko/Kambala, Teak, African Teak ja Wenge.

PUIT


Puit on looduslik elav materjal ja selle värvus areneb välja puidu vananemise käigus. Mõned puiduliigid oksüdeeruvad õhu käes ja muudavad aja jooksul oma värvust. Nende värvus ühtlustub aasta või isegi pikema aja jooksul. Seetõttu võivad paigaldatud tootel ilmnedä mitmesugused looduslikud toonid.

KASUTUSSOOVITUSED

Põrandakatte **Navylam+** kõikide osade parima paigalduse tagamiseks soovitame iga 5 m² kohta kasutada ühe komplekti **KIT NAVYLAM+** (garantii jaoks kohustuslik). Selles sisaldub: 1 puhastuslapp, veetihedate vuukide liim, paisumisvuugi puitkiilud, 1 liiter õli Navyoil, 1 kassett musta hermeetikut Navyjoint ja 2 kleplinti.

KOLM VÕIMALUST

- **Triipudega liimimine.** Vahetult aluspõrandale liimi **Navycol PU** triipude abil (vahedega 10 cm).



- **Täielik liimimine.** Vahetult aluspõrandale liimiga **Navycol PS** (või analoog). **Navylam+** sobib madala temperatuuriga ning põrandakütte ja -jahutuse jaoks. Põrandakütte ja -jahutuse korral kasutage ainult täielikku liimimist liimiga **Navycol PS**.



(Põrandakütte kasutamise kohta enne ja pärast põrandakatte paigaldamist vt DTU.)

- **Isekleepuva aluskattega ISO dB.** (Soovitav) ISO dB on kaheotstarbeline süsteem, mis tagab korraga parketi betoonile kinnitamise ja toimib parketialuse mürasummutusena. ISO dB on kasutusvalmis ilma liimi kuivamise ootamiseta ja võimaldab pindade kiiret kasutuselevõtmist. Lisateavet vaadake www.designparquet.fr



LAEVATEKI NAVYLAM+ PAIGALDAMINE

Enne liimimist on soovitatav laotada põrandale värvuse ühtlustamiseks ja lõikude ettevalmistamiseks 3 rida eri pakenditest võetud laudu. Märkige aluspõrandale liimitava ala piirjoon. Seejärel võtke laud ära ja asetage liimitavas järjestuses kõrvale.

Alustage vannitoapõranda parketi paigaldust ja ärge unustage jätta ruumi põrand kõikidesse servadesse vähemalt 5 mm laiust paisumisvuuki. Esimese rea soon peab jääma seina poole ja sulund ruumi poole. Kui esimene rida on laotud, siis kandke sulundile ja samuti laua otsale liimi **Navycol+**. Kui liim satub puidust põrandakattele, siis tehke see kohe puhtaks. Jätke paigaldamist sama moodi. Järgmine samm on paisumisvuuki. Enne alustamist katke põrandakate kogu ruumi põrandaservades liimiga määrdu mis eest kleplindiga. Kandke pinnale vuugihermeetik **Navyjoint** ja tasandage pahtellabidaga. Eemaldage kleplint ja laske kuivada.

VIIMISTLUS

Pärast paigaldamist puhastage põrandakate veidi niisutatud riidlapiga. Pärast seda kandke põrandale riidlapiga üks või kaks kihti õli (**Navyhuile**), mida kasutatakse ka põrandahoolduseks. Ärge laske õli paisumisvuugile.

PAIGALDUSTINGIMUSED

ALUSPÕRAND

Aluspõrand peab vastama kehtivatele nõuetele (DTU). Põrand peab olema täiesti tasane, kuna toode on juba viimistletud ega vaja pärast paigaldamist lihvimist. Pakendid tuleb enne paigaldamist avada ja lasta tootel ühtlustuda ruumi niiskusesisaldusega. Paigaldamise ajal peab niiskusesisaldus olema vahemikus 45% kuni 65%. Aluspõrand betooni niiskusesisaldus peab 2 cm sügavusel olema 3% või vähem. Muude aluspõrandate puhul järgige tehnilist paigaldusjuhendit, kus on esitatud täielik teave niiskuse kohta. Küttesüsteem tuleb sisse lülitada mõned päevad enne puidust põrandakatte paigaldamist (vt DTU 51.2). Kui niiskust on üle 3%, siis kasutage aluskatet ISO ALU TB. (Tähelepanu, see ei sobi põrandaküttega!) Kui see paigaldatakse põrandaküttele, siis peab aluspõrand niiskus olema alla 2% ja kuivbetooni korral alla 0,5%.

GARANTII

Navylam+ on garanteeritud vannitubades (põrandakattena) järgmistel tingimustel:

- paigaldus on tehtud eelnevate juhiste kohaselt;
- kasutatakse ainult originaaltooteid **Navycol PU** või **PS**, **NAVYCOL+** ja **NAVYHUILE**;
- põrandakatet hooldatakse korrapäraselt ja nõuetekohaselt.

HOOLDUS

Põrandakatte **Navylam+** on lihtsalt puhastatav. Vannitoa puidust põrandakatte **NAVYLAM+** värskendamiseks on soovitatav kasutada pihustatavat või purgiõli **NAVYHUILE** (või analoog) ja pühkida see puhta niiske riidlapiga sisse.



1 – Liimi NAVYCOL triibud



2 – Sulundite liimimine NAVYCOL+-ga



3 – Laua otsa liimimine



4 – Laua asetamine eelmise laua otsa



5 – Laua paigaldamine kogu pikkuses



6 – Välisvuukide hermeetiku NAVYJOINT kandmine ja tasandamine